

8-Kanal-Empfänger HT200E



Artikel Nr.: HT200E

8-Kanal-Empfänger HT200E

Der 8-Kanal-Empfänger HT200E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S und HT5S) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“, dieser macht jedes versendete Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können (Datenerhalt auch bei Stromausfall). Die 8 Relaisausgänge, mit hoher Schalleistung, besitzen einen Wechselkontakt und können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden. Zudem bietet der Empfänger auch eine Möglichkeit zum Einstellen der Empfangsfrequenz und Nachlaufzeit der Relais. Die abnehmbare Antenne kann optional verlängert werden, was wesentlich mehr Flexibilität bei Installation des Gerätes bringt.

Anwendungsbereiche:

Ideal geeignet für Installations- und Alarmtechnik bzw. zum drahtlosen Schalten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus, Garten, Büro oder Werkstatt (Öffnen und Schließen von Dach- und Hallenfenstern, Markisen, Ansteuern von Türen, Toren oder Schrankenanlagen, Schalten und Steuern von Beleuchtungsanlagen, Pumpen, Klima- und Bewässerungsanlagen, elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen)

Vorteile:

Sicherheitscodierung „Rolling Code“ höchster

Sicherheitsstandard Reichweite: ca. 200 Meter unter normalen

Betriebsbedingungen im Freifeld Anzeige: 17 LEDs informieren stetig über Betriebszustand des Systems

Technische Daten:

Betriebsspannung: 12V DC Stromaufnahme: max. 400mA Betriebsfrequenz

einstellbar: 868,35MHz, 869,05MHz oder 869,55MHz Betriebsart:

Tastfunktion oder Rastfunktion (einstellbar) bistabil (Schalter) oder

monostabil (Relais) Nachlaufzeit der Relais: einstellbar: 200ms oder

500ms Ausgänge: 8x Relaisausgang (potentialfrei) Maximale

Anschlusslast: 250VAC/12A (3000 W) oder 24VDC/10A Max.

Gesamt-Anschlusslast: 3000 W Ruhestrom: ca. 50 mA Abmessungen

(B/H/T): 200x120x60 mm

[Download Prospekt](#) [Download Bedienungsanleitung](#)

Haustechnik > 8-Kanal-Empfänger HT200E

8-Kanal-Empfänger HT200E

Preis : 123.00 EUR

Neuhold Elektronik