

LED-Außenstrahler, 10 W, mit Bewegungsmelder, 850 lm, neutralwei



Artikel Nr.: N2143

LED-Außenstrahler, 10 W, mit Bewegungsmelder, 850 lm, neutralwei
LED-Außenstrahler, 10 W, mit Bewegungsmelder, 850 lm,
neutralweißem Licht (4000 K), PIR-Sensor mit ON-/OFF-Funktion
und M16-Kabelverschraubung, für den Außeneinsatz geeignet
(IP44)

Sehr heller und funktioneller LED-Strahler in kompaktem Design für
Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege.
Ideal als Gartenstrahler einsetzbar.

Schnelle und einfache Montage dank praktischer
M16-Kabelverschraubung mit Steckfunktion für Klemmbereich,
Kabeldurchmesser 4-10 mm

Erfassungsbereich PIR-Bewegungsmelder: max. 10 m im
180°-Winkel, einstellbare Ausschaltverzögerung (5-600 s),
Lichtempfindlichkeit (5-2000 lx) und Reichweite (1-10 m)

Highlight: Nutzung als normale LED-Außenbeleuchtung ist durch
ein- und ausschaltbaren Bewegungsmelder möglich.

Stabiler, abgeschrägter Haltebügel zur Wandmontage mit
Rotationsbereich von bis zu 180°

LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem
Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas
für eine lange Lebensdauer im Außenbereich

LED-Flutlichter haben gegenüber Halogen-Scheinwerfern ein
Energieersparnis von bis zu 80 %.

Max. Leistungsaufnahme: 10 W, Lichtquelle: Leuchtdiode (LED),
Farbtemperatur: 4000 K Leuchtmittel-Typ: SMD 2835 LED,

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.29 W Sensor-Typ: Infrarot passiv
(PIR), Nennlichtstrom: 853 lm Betriebsspannung: 230 V (AC),

Bemessungslichtstrom: 853 lm, Anzahl LEDs:

12 Abschaltverzögerung von 5 s bis 600 s, Lichtausbeute: 85

lm/W Zündzeit: 0.1 s, max. Anlaufzeit bis 60% Licht: 1 s,

Farbwiedergabeindex: 82 Raellektrischer Leistungsfaktor: 0.9,

Lampenlebensdauerfaktor: 1 max. Erfassungswinkel: 180 °, Max.

Erkennungsreichweite: 10 m Lichtempfindlichkeit von 5 lx bis 2000

lx gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h, Lichtfarbe:

LED-Außenstrahler, 10 W, mit Bewegungsmelder, 850 lm, neutralwei

neutral-weißDimmbarkeit: nicht dimmbar, empfohlene
Installationshöhe: 2.3 - 3 mSchutzart: IP65Download Datenblatt

Preis : 14.95 EUR

Neuhold Elektronik