

LED-Außenstrahler, 30 W mit 2550 lm, neutralweißem Licht (4000 K



Artikel Nr.: N2136

LED-Außenstrahler, 30 W mit 2550 lm, neutralweißem Licht (4000 K

LED-Außenstrahler, 30 W mit 2550 lm, neutralweißem Licht (4000 K) und M16-Kabelverschraubung, für den Außeneinsatz geeignet (IP65)

ehr heller und funktioneller LED-Strahler in kompaktem Design für Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege
Schnelle und einfache Montage dank praktischer

M16-Kabelverschraubung mit Steckfunktion für Klemmbereich, Kabeldurchmesser 4-10 mm

LED-Außenbeleuchtung mit großem 100°-Abstrahlwinkel ist ideal als Gartenstrahler oder zur Beleuchtung von Fassaden geeignet.

Stabiler, abgeschrägter Haltebügel zur Wandmontage oder

Befestigung auf einem Stativ mit Rotationsbereich von bis zu 180°

LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem

Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas für eine lange Lebensdauer im Außenbereich

LED-Flutlichter haben gegenüber Halogen-Scheinwerfern ein Energieersparnis von bis zu 80 %.

Auch als Gartenstrahler einsetzbar

Max. Leistungsaufnahme: 30 W, Lichtquelle: Leuchtdiode (LED),

Farbtemperatur: 4000 K Betriebsspannung: Nennlichtstrom: 2560 lm,

Leuchtmittel-Typ: SMD 2835 LED Bemessungslichtstrom: 2550 lm,

Anzahl LEDs: 30, Lichtausbeute: 85 lm/W Zündzeit: 0.1 s, max.

Anlaufzeit bis 60% Licht: 1 s, Farbwiedergabeindex: 82

Raelektrischer Leistungsfaktor: 0.9, Lampenlebensdauerfaktor:

1gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h, Lichtfarbe:

neutral-weiß Dimmbarkeit: nicht dimmbar, empfohlene

Installationshöhe: 2.3 - 3 m Schutzart: IP65 [Download Datenblatt](#)

Preis : 18.50 EUR